



Produktbeschreibung

Federbodenwagen - 380 Litern aus eloxiertem Aluminium

- aus Leichtmetall mit glatter und eloxierter Oberfläche
- mit stabilen Pressprofilen an den Rändern
- stabile Ecksäulen aus 3 mm dicken Alu-Spezialprofilen
- elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt
- der lastabhängig, fliegend aufgehängte Boden wird in Spezialprofilen einer Wagenstirnseite verkantungsfrei geführt
- Vollgummirädern, spurlos, Rollenlagerung und Fadenschutz - mit Rad-Feststeller an 2 Lenkrollen
- nach Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3 für handbetriebene Flurförderzeuge

Mit unseren Federbodenwagen ist rückschonendes Arbeiten garantiert. Durch die konstante Be- und Entladehöhe kann das Ladegut immer in einer ergonomisch günstigen Haltung entnommen oder gestapelt werden. Selbstverständlich wird auch Ihr Ladegut geschont.

Der Federbodenwagen von Kruizinga.de ermöglicht ein ermüdungsfreies, schnelles und effizientes Arbeiten und verhindert Fehlbelastungen für Rückenleiden und Wirbelsäulenerkrankungen. Außerdem kann die Federkraft auch im Nachhinein ganz einfach und flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Transportwagen mit glatter und eloxierter Oberfläche

Wände: Wände mit stabilen Pressprofilen an den Rändern

Subgruppe: Transportwagen

Länge (mm): 1115

Breite (mm): 690

Höhe (mm): 855

Tragkraft (kg): 70

Typnummer: 90D1408

Typ: eloxierter Federbodenwagen

Material: Aluminium

Bereifung: Vorderseite: 2 Lenkrollen, Vollgummi, 125 mm, mit Feststeller

Bereifung: Hinterseite: 2 Bockrollen, Vollgummi, 125 mm

Innenlänge (mm): 1000

Innenbreite (mm): 650

Innenhöhe (mm): 580

Inhalt (Ltr): 380

EAN: 8719424026863



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

