



Produktbeschreibung

Hochwertige Aluminium-Rampe, 2er-Set. Groß für den Transport von Fahrzeugen wie; Golfwagen, Quad, Rasenmäher, Schlitten oder zum Beispiel Mini-Traktoren. Einfache zu bewegen durch sein geringes Gewicht, 4,3 kg pro Stück. Das Antirutsch-Profil verhindert, dass Sie rutschen.

Höchstgewicht von 450 kg. Der ideale Winkel von 27 Grad. Ideale Anhängerhöhe 68 cm. Die Tragfähigkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren ab und nimmt ab, wenn:

- die Antriebsebene der Rampe zu verringern;
- der Achsabstand kleiner ist als 1250 mm.;
- die Bodenhaftung kleiner ist als 100 x 150 mm.;
- die Gewichtsverteilung anders ist als 2/3 auf der ein Achse und 1/3 auf der andere Achse.;
- Zugriffsgeschwindigkeiten von über 5 km/h;
- Vibrationen beim Fahren oder plötzliche Bremsen.

Die Rampe soll mit dem flachen Abschnitt vollständig auf den Boden des Anhängers befestigt werden, so dass es nicht gleiten kann. Die Berechnung des Kapazitäten berücksichtigt die dynamische Belastung und ist der Sicherheitsfaktor von 2 verwendet, um mehr als 500 kg. Berechnen Sie das Gewicht wie folgt; Gesamtgewicht des Fahrzeugs + Brennstoff (1 Liter = 1 kg.) + Gewicht einer Person + Gewicht von Zubehör.

* Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge!

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Aluminium 200 cm (Satz)

Oberseite: Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil

Breite (mm): 200

Tragkraft (kg): 450

Option: NICHT für Kettenfahrzeuge geeignet!

Bestand (Stück): 2

Typ: Auffahrrampe gebogen

Material: Aluminium

Länge (mm): 1994

Höhe (mm): 50

Gewicht (kg) : 4.3

Typnummer: 86G

Fahrbreite: 200



Min Höhe (mm): 500
EAN: 8719424025613

Max Höhe (mm): 681

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

