



#### Produktbeschreibung

Fahrgerüst MI Tower für Vermietungs-, Abbruch- oder Wartungsunternehmen, Maler, Installateure, Elektriker und Freiberufler

- max. Belastung pro Ebene (Druck) (kg/m<sup>2</sup>) 150 kg/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhe (m) 5,20 m
- Plattformhöhe (m) 3,20 m
- Plattformlänge (m) 1,27 m
- Plattformbreite (m) 0,8 m
- Material ALUMINIUM
- Grundflächenlänge (m) 2,93 m
- Grundflächenbreite (m) 2,49 m
- max. Belastung (kg) 150 kg
- Gewicht (kg) 101 kg
- Rad-Ø (mm) 125 mm
- EN-Norm EN 1004
- Breite zusammengeklappt (m) 0,6 m
- Länge zusammengeklappt (m) 1,27 m
- Höhe zusammengeklappt (m) 1,60 m
- Stufenbreite (mm) 800 mm

#### Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: schnelle Konstruktion

Subgruppe: Mobiles Gerüst

Breite (mm): 2940

Tiefe (mm): 2930

Gewicht (kg) : 101

Typnummer: C003002

Horizontaler Fahrteil (mm): 3200

Typ: Altrex Mobiles Gerüst

Material: Aluminium

Farbe: alusilber

Höhe (mm): 4000

Tragkraft (kg): 150

Option: Norm: EN1004

Extra Spezifikationen: typ gebrauch: professioneller

Arbeitshöhe bis (mm): 5200



EAN: 8719424213508

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

