



Produktbeschreibung

Der Optiliner Klappwagen hat die optimale Griffhaltung und ist die ergonomische Alternative zum klassischen Schiebebügel. Der Optigriff macht nicht müde, sondern steigert die Leistungskraft.

Konstruktion und Ausführung mit roten Holzwerkstoffplatten-Oberfläche.

- Tragkraft: 400 kg.;
- Ladehöhe: 230 mm.;
- Gesamthöhe geklappt: 355 mm.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung ø 160 mm.;
- Naben mit Rillenkugellager;
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: klappbare Schiebebügel

Wände: offen

Bereifung: Vorderseite: 2 Bockrollen, Vollgummi, 160 mm

Bereifung: Hinterseite: 2 Lenkrollen, Vollgummi, 160 mm, mit Feststeller

Oberflächenbeschaffenheit: pulverbeschichtet

Innenlänge (mm): 900

Innenbreite (mm): 600

Plattformhöhe (mm): 230

Gewicht (kg) : 24

Höhe eingeklappt (mm): 355

Typ: Fetra Optiliner

Material: Stahlrohr Profilstahl

Boden: geschlossen

Subgruppe: Optiliner

Farbe: blau/rot

Länge (mm): 1010

Breite (mm): 620

Höhe (mm): 1030

Tragkraft (kg): 400

Typnummer: 853301

EAN: 8719424020410

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code



