



Produktbeschreibung

- Herrgestellt aus verzinktem, speziell profilierten Stahl (0.8 mm)
- Mit 3 Tonnen kranbar, geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen), TÜV-geprüft
- Hochbelastbarer OSB-Holzfußboden mit 500 kg/m2 Traglast
- Verstärktes Dach (1.5mm) für Schneelasten bis zu 210 kg/m2 mit statischem Nachweis
- Serienmäßig mit 4 Kranösen
- Abstandshalter unter dem Holzboden für den sicheren Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Abschließbar mit Schloss und Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel)
- Patentierte Schnellverschlüsse zur werkzeugfreien Montage in wenigen Minuten
- Lieferung in zerlegter Ausführung als stapelbarer und montage freundlicher Bausatz mit Montageanleitung.

* Zur Abladung muss ein Gabelstapler mit einer Zinkenlänge von mindestens 2,2m und einer Traglast von 1,5 to gestellt werden.

Spezifikationen

Artikelzustand: Sonderanfertigung

Ausführung: 2-teilige Flügeltür an der Langseite 1950x1890 mm

Wände: profilierte Stahlplatte

Oberseite: profilierte Stahlplatte

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Innenlänge (mm): 3980

Innenbreite (mm): 1980

Innenhöhe (mm): 1980

Gewicht (kg) : 500

EAN: 8719424046205

Typ: Schnellbau-Container mit Stecksystem

Material: Stahl

Boden: hochbelastbarer OSB-Boden

Farbe: farblos

Länge (mm): 4100

Breite (mm): 2100

Höhe (mm): 2100

Tragkraft (kg): 3000

Typnummer: 869-LZ

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

