



Produktbeschreibung

Vorteile: Die Vollgummireifen haben eine Härte von 80° Shore A und bieten gute Fahreigenschaften, rollen leise, sind stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig und haben einen mittleren Rollwiderstand. Abfallcontainer, Transportcontainer, Metall- und Chemiebetriebe, Rollcontainer für mittelschwere Lasten, Werkzeugwagen, Lagerwagen.

Geeigneter Untergrund: Nahezu jeder Untergrund: unebene Flächen wie Klinker, beschädigte Böden und Hindernisse wie Schwellen. Der Reifen kann schwarze Flecken hinterlassen.

Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit milden Säuren und Basen.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Ø 80 mm

Oberseite: Bolzenloch 13 mm

Farbe: farblos

Länge (mm): 80

Höhe (mm): 104

Rollenlager: Rollenlager

Temperaturbeständigkeit: -20 / +60°C

Typ: Lenkrolle mit Feststeller

Material: standard Gummiband

Schraubloch: ø 13 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 27

Tragkraft (kg): 65

Typnummer: 75612800

EAN: 8719424147346

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

