KRUIZINGA.DE®
Lager- und Transportmittel

Technische Informationen

Artikelnummer : 75.140.652.803

Produktbeschreibung

Vorteile: Die Vollgummireifen haben eine Härte von 80° Shore A und bieten gute Fahreigenschaften, rollen leise, sind stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig und haben einen mittleren Rollwiderstand , Lager, Geschäfte und Institutionen. Geräuscharm, schlagfest und vibrationsdämpfend. Lenkrolle für leichte Anwendungen. Weniger geeignet für dauerhaften statischen Einsatz unter maximaler Belastung.

Geeigneter Untergrund: Nahezu jeder Untergrund: unebene Flächen wie Klinker, beschädigte Böden und Hindernisse wie Schwellen. Der Riemen kann schwarze Flecken hinterlassen.
Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit milden Säuren und Basen.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu
Ausführung: Ø 80 mm
Oberseite: Bolzenloch 13 mm
Farbe: farblos
Länge (mm): 80
Höhe (mm): 104
Rollenlager: Rollenlager
Temperaturbeständigkeit: -20 / +60°C

Typ: Lenkrolle mit Feststeller
Material: Vollgummiräder
Schraubloch: ø 13 mm
Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt
Breite (mm): 30
Tragkraft (kg): 65
Typnummer: 75652800
EAN: 8719424147568

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code