



Produktbeschreibung

Vorteile: Die Vollgummireifen haben eine Härte von 80° Shore A und bieten gute Fahreigenschaften, rollen leise, sind stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig und haben einen mittleren Rollwiderstand, Lager, Geschäfte und Institutionen. Geräuscharm, schlagfest und vibrationsdämpfend. Lenkrolle für leichte Anwendungen. Weniger geeignet für dauerhaften statischen Einsatz unter maximaler Belastung.

Geeigneter Untergrund: Nahezu jeder Untergrund: unebene Flächen wie Klinker, beschädigte Böden und Hindernisse wie Schwellen. Der Reifen kann schwarze Flecken hinterlassen.

Geeignete Umgebung: Trocken und nicht dauerhaft feucht. Mit milden Säuren und Basen.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Ø 100 mm

Oberseite: Bolzenloch 13 mm

Farbe: farblos

Länge (mm): 100

Höhe (mm): 128

Rollenlager: Rollenlager

Temperaturbeständigkeit: -20 / +60°C

Typ: lenkrolle

Material: Vollgummiräder

Schraubloch: ø 13 mm

Oberflächenbeschaffenheit: feuerverzinkt

Breite (mm): 30

Tragkraft (kg): 80

Typnummer: 75652800

EAN: 8719424147513

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

